

**Standaard-URI's naar
Jurisprudentie
met behulp van de
European Case Law Identifier
(ECLI)**

datum 14 januari 2013
auteur Cor de Cloe

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
1.1	Uitfasing LJN	4
2	Verwijzen naar ECLI's	4
2.1	Namespace	4
2.2	Prefix	4
2.3	Elementnaam	4
2.4	Attribuutnaam	4
2.5	Voorbeeld XML	5

1 Inleiding

Dit document beschrijft de wijze waarop, met behulp van een Uniform Resource Identifier (URI), kan worden verwezen naar een European Case Law Identifier. Deze verwijzing vervangt de verwijzing naar het Landelijk Jurisprudentienummer (LJN) met terugwerkende kracht.

De ECLI is een Europese standaard notatie voor het uniek identificeren van jurisprudentie en is als volgt opgebouwd:

```
ECLI:[landcode]:[instantie]:[jaar-van-de-uitspraak]:[volgnr]
```

Bijvoorbeeld een uitspraak van de rechtbank Arnhem uit het jaar 2012 wordt:

```
ECLI:NL:RBARN:2012:1234
```

De notatie van een ECLI is een URI (URN) en kan ongewijzigd als een identifier worden gebruikt voor toepassing over het web, ook voor RDF-gebaseerde systemen.

Het gebruik van deze Europese standaard wordt door Juriconnect aanbevolen als standaard manier voor het verwijzen naar jurisprudentie. Juriconnect beheert de standaard niet, maar de standaard is wel onderdeel van de Juriconnect standaarden.

Gebruikers kunnen, in geschreven documenten, verwijzen naar Jurisprudentie met behulp van een ECLI. Indien zij rechtstreeks willen verwijzen naar de uitspraak, dan kan hiervoor in principe de ECLI-deeplink worden gebruikt.

De ECLI deeplink

De deeplink kan worden geactiveerd door de base URL van de ECLI-index te gebruiken, aangevuld met een 'query string' waarin de ECLI wordt geplaatst.

De base URL is:

```
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=
```

Een hyperlink naar een ECLI in z'n volledige vorm wordt:

```
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBARN:2012:12345
```

Indien de gebruiker van de documenten, waarin deze links gebruikt worden, niet wil laten verwijzen naar de uitspraken op rechtspraak.nl, maar naar een eigen kopie of bewerking hiervan, zullen de aangebrachte deeplinks niet aankomen bij de gewenste documenten.

Daarom biedt het belangrijke voordelen om verwijzingen naar een ECLI te maken met behulp van een uniform resource identifier (URI). Een gebruiker kan er dan voor kiezen om deze URI altijd te laten verwijzen naar een uitspraak op rechtspraak.nl, of naar een lokale kopie daarvan. Zeker indien de gebruiker documenten gebruikt die van verschillende leveranciers afkomstig zijn, biedt het gebruik van deze URI belangrijke voordelen.

Het is aan degene die de elektronische documenten ontsluit om de URI te vertalen naar de bron die hij wenselijk acht. Dit document beoogt slechts de URI te beschrijven, zodat producenten en consumenten van documenten in staat zijn om de URI eenduidig te interpreteren.

1.1 Uitfasering LJN

De LJN standaard zal uitgefaseerd worden. Na invoering van de ECLI standaard is het gebruik van de huidige LJN standaard niet meer Juriconnect compliant. De verwijzingen in documenten dienen vervangen te worden door ECLI verwijzingen. Deze omzetting kan plaatsvinden in het leveringsproces. Een volgende stap is om ook in de opgeslagen content de LJN verwijzingen te vervangen door ECLI verwijzingen. Wij adviseren om dit uiterlijk maart 2014 gereed te hebben.

Voor het omzetten van LJN naar ECLI biedt Rechtspraak.nl een conversielijst (een was-wordt lijst) aan en een webservice. Op dit moment is er een acceptatie webservice beschikbaar op <http://ecliacc.rechtspraak.nl/>. Zie voor een beschrijving het bijgevoegde document 'Technische documentatie ECLI-webservice 1.3'

2 Verwijzen naar ECLI's

2.1 Namespace

De namespace voor ECLI referenties is vastgesteld als:

```
https://e-justice.europa.eu/ecli
```

Deze namespace is uitsluitend een identifier voor verwijzingen naar jurisprudentie en is niet als een URL te gebruiken.

2.2 Prefix

De prefix voor de namespace is vrij te kiezen, voor het voorbeeld wordt de prefix "ecli:" gebruikt.

2.3 Elementnaam

In de tekst kan een willekeurig element worden gebruikt voor de referentie, bijvoorbeeld een element als:

```
"link" of "a".
```

2.4 Attribuutnaam

De referentie wordt opgenomen in een attribuut met een willekeurige naam, bijvoorbeeld:

```
"href" of "linkend"
```

De namespace moet worden toegevoegd aan het verwijzende attribuut, dit wordt dan bijvoorbeeld:

```
"prefix:href" of "prefix:linkend"
```

Vervolgens kan een [verwijzing naar jurisprudentie](#) worden opgenomen volgens de juriconnect conventie.

2.5 Voorbeeld XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<article xmlns:ecli="https://e-justice.europa.eu/ecli">
  <title>Een voorbeeldreferentie naar jurisprudentie</title>
  <para>In de tekst kan een willekeurig element worden gebruikt voor
    referentie, bijvoorbeeld een element als: "link" of "a".</para>
  <para>De referentie wordt opgenomen worden in een attribuut met een zelf
te
    kiezen naam, bijvoorbeeld: "href" of "linkend".</para>
  <para>Vervolgens kan een
    <link ecli:href="ECLI:NL:RBARN:2012:1234">verwijzing naar
    jurisprudentie</link>
    worden opgenomen volgens de juriconnect conventie.</para>
</article>
```